SPRÜHVERFAHREN

LANGSAM **SPRÜHEN**

 $1 \text{ Schicht} = 135 \text{ ml/m}^2$ 3 Schichten = 400 ml/m²



Verwendung bei trockenem Wetter

EASIHOLD





WASSERBASIERT



UNGEFÄHRLICH



UNSCHÄDLICH





TAGEINS

1 - VORBEREITUNG

5L Flasche gut schütteln und EASIHOLD in das Sprühgerät füllen. Es wird empfohlen, ein

800ml

Sprühgerät ohne Luftvermischung (Airless) zu verwenden.

Die Flasche gut

sicherstellen, dass die

schütteln und

2 - ERSTE SCHICHT

3 - ABZIEHEN

4 - ZWEITE SCHICHT



5 - DRITTE SCHICHT

TAG ZWEI





24h

Nachdem die erste Schicht aufgetragen wurde, harken oder bewegen Sie die Steine, um das nicht beschichtete Material freizulegen. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Oberfläche ausreichend mit EASIHOLD bedeckt ist.



Für die zweite Schicht denselben Vorgang wie in Phase 2 anwenden. Sobald eine gleichmäßige Abdeckung erreicht ist, die Oberfläche leicht verdichten, um das beste Haftungsergebnis zu erzielen.







Nachdem die ersten wiederholen.

Düse korrekt eingestellt VORGESEHENE VERWENDUNG

Tragen Sie die erste Schicht auf die saubere

und trockene Oberfläche

auf, indem Sie langsam

und kontrolliert sprühen,

um eine gleichmäßige

Abdeckung zu

gewährleisten.



getrocknet sind, die dritte und letzte Schicht der Endbehandlung auf die Oberfläche auftragen. Trocknen lassen und falls notwendig, die Anwendung für eine bessere Haftung

24h

dass drei Tage nach der Verarbeitung, warmes und trockendes Wetter sein sollte.

EM	PFE	HLU	NGI	EN

Nur gewaschene und trockene Steine

SCHICHTDICKE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
	BESTES	GUTES	NICHT
KORNGRÖSSE	ERGEBNIS	ERGEBNIS	EMPFOHLEN
<3 mm			
_			
<3 mm			
<3 mm			
<3 mm 3-5 mm 5-8 mm			

MISCHVERFAHREN

TAG EINS

2 - GIESSEN

Das gemischte Material

in die gewünschte Zone

Sicherstellen, dass die

Fläche durchlässig ist,

um eine vollständige

Entwässerung zu

gewährleisten

gießen.



24h

STUNDEN TROCKNEN LASSEN









VORGESEHENE VERWENDUNG

Nur gewaschene

und trockene Steine

verwenden.

SCHICHTDICKE <8 mm 8-12 mm

13-20 mm

21-24 mm >24 mm

KORNGRÖSSE

<3 mm

3-5 mm

5-8 mm

8-18 mm

>18 mm

EMPFEHLUNGEN

BESTES ERGEBNIS

BESTES ERGEBNIS

Bitte achten Sie darauf,

dass drei Tage nach der Verarbeitung, warmes und trockendes Wetter sein sollte.

GUTES ERGEBNIS

GUTES ERGEBNIS

Verwendung bei trockenem Wetter und Temperaturen über 7°C.

NICHT EMPFOHLEN

NICHT EMPFOHLEN





Dekorativer Einsatz





EASIHOLD





WASSERBASIERT



UNGEFÄHRLICH



UNSCHÄDLICH



VIDEO



1 - MISCHEN

EASIHOLD in einen Mischbehälter mit den Steinen im Verhältnis 1:25 nach Volumen gießen. Mischen, bis das gesamte Material gleichmäßig bedeckt ist.

BEISPIEL: Jede 5L (5kg) EASIHOLD ermöglichen das Mischen von ca. 188kg Steinen.



3 - VERDICHTEN



Die Steine oder den Mulch verdichten. Eine abgeflachte und verdichtete Oberfläche liefert die besten Ergebnisse.

24h

24